

EUROS 120

120
LT/H

DISPENSER SOPRA E
SOTTOBANCO || EROGAZIONE
ELETTRICA PREDOSAGGIO

Evoluzione del classico funzionamento a pulsanti elettrici.

Tutta la linea EUROS è stata studiata e personalizzata direttamente dalla nostra azienda e si adatta perfettamente alle esigenze professionali

Quando la tradizione si sposa con l'innovazione.

La tecnologia pre-dosaggio permette il settaggio del volume di acqua da erogare per ognuna delle tre acque in maniera indipendente.


Facile e veloce installazione resa dal posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

Nello specifico:

- Allaccio riempimento vasca banco ghiaccio;
- Indicatore di livello acqua vasca banco ghiaccio;
- Raccordo alimentazione acqua;
- Raccordo alimentazione CO₂;
- Allaccio rete idrica.



Erogazione elettrica predosaggio



Versione sottobanco

Dispenser	Produttività	Raffreddamento	Peso	Dimensioni (LXPXH)* SOPRABANCO	Dimensioni (LXPXH) SOTTOBANCO
EUROS 120 ELETTRICA PREDOSAGGIO 3 erogazioni	120 l/h	Banco ghiaccio	35 Kg	36x72x61	36X54X56

*compresa vaschetta raccogli goccia

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE NATURAL

EUROS 120

DISPENSER SOPRA E SOTTOBANCO
 || EROGAZIONE ELETTRICA
 PREDOSAGGIO

CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

Materiale carrozzeria: Inox Aisi 430
 Pressione alimentazione idrica: 1-3,5° bar
 Temperatura ambiente d'esercizio: 10-35°
 Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10-25°C
 Alimentazione elettrica: 220v - 50 Hz monofase
 Interruttore on/off

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DISPENSER || EUROS 120

Compressore Hp: 1/4" Hp
 Vasca banco ghiaccio: 22 l
 Capacità banco ghiaccio: 11,5 Kg
 Litri gasatore: 2 l (non presente nella versione Natural)
 Potenza carbonatore: 200 l/h
 Pompa di ricircolo: NON PRESENTE (presente solo nella versione sottobanco)
 Potenza assorbita: 460 W

La versione sottobanco è predisposta con ingresso e uscita acqua di ricircolo per pitone.

LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

5m tubo CO2 •cod. 204031 (ove previsto)
 5m tubo H2O •cod. 204046
 Manuale installazione
 UV-C LED* •cod. 880025

*Il dispenser si avvale dell'ultima frontiera della disinfezione UV-C Led per impedire la retrocontaminazione batterica.



PRODOTTO CERTIFICATO
 MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA



UTILIZZABILE CON FILTRO WATER CARE
 FILTERS.



UTILIZZABILE SOLO
 CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:
 D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004