

# EUROS 80

80  
LT/H

DISPENSER SOPRA E  
SOTTOBANCO || EROGAZIONE  
ELETTRICA PREDOSAGGIO

Evoluzione del classico funzionamento a pulsanti elettrici.

Tutta la linea EUROS è stata studiata e personalizzata direttamente dalla nostra azienda e si adatta perfettamente alle esigenze professionali

*Quando la tradizione si sposa con l'innovazione.*

La tecnologia pre-dosaggio permette il settaggio del volume di acqua da erogare per ognuna delle tre acque in maniera indipendente.

Facile e veloce installazione resa dal posizionamento nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci idrici ed elettrici.

Nello specifico:

- Allaccio riempimento vasca banco ghiaccio;
- Indicatore di livello acqua vasca banco ghiaccio;
- Raccordo alimentazione acqua;
- Raccordo alimentazione CO2;
- Allaccio rete idrica.



Frontale elettrico predosaggio



Versione sottobanco

| Dispenser                                   | Produttività | Raffreddamento | Peso  | Dimensioni (LXPXH)* SOPRABANCO | Dimensioni (LXPXH)* SOTTOBANCO |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| EUROS 80 ELETTRICA PREDOSAGGIO 3 erogazioni | 80 l/h       | Banco ghiaccio | 30 Kg | 32x67x56 cm                    | 32X50X48 cm                    |

\* compresa vaschetta raccogli goccia

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE NATURAL

# EUROS 80

## DISPENSER SOPRA E SOTTOBANCO || EROGAZIONE ELETTRICA PREDOSAGGIO

### CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:

Materiale carrozzeria: Inox Aisi 430  
 Pressione alimentazione idrica: 1-3,5° bar  
 Temperatura ambiente d'esercizio: 10-35°  
 Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10-25°C  
 Alimentazione elettrica: 220v - 50 Hz monofase  
 Interruttore on/off

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

DISPENSER || EUROS 80

**Compressore Hp:** 1/6 " Hp  
**Vasca banco ghiaccio:** 13,5 l  
**Capacità banco ghiaccio:** 8 Kg  
**Litri gasatore:** 1,5 l (non presente nella versione Natural)  
**Potenza carbonatore:** 150 l/h  
**Pompa di ricircolo:** NON PRESENTE (presente solo nella versione sottobanco)  
**Potenza assorbita:** 400 W

La versione sottobanco è predisposta con ingresso e uscita acqua di ricircolo per pitone.

### LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

5m tubo CO2 •cod. 204031 (ove previsto)  
 5m tubo H2O •cod. 204046  
 Manuale installazione  
 UV-C LED \* •cod. 880025

\*Il dispenser si avvale dell'ultima frontiera della disinfezione UV-C Led per impedire la retrocontaminazione batterica.



PRODOTTO CERTIFICATO  
MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA



UTILIZZABILE CON FILTRO WATER CARE FILTERS.



UTILIZZABILE SOLO  
CON ACQUA POTABILE



APPARECCHIO conforme a:  
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004