

# RESIA

## DISPENSER A COLONNA

La proposta sostenibile di ITALBEDIS, qualità, praticità e comodità alla portata di tutti.

Distributore di acqua dedicato al settore vending in grado di erogare, in qualsiasi momento, acqua fresca microfiltrata direttamente da rete idrica o da tanica interna.

Dotato di sistema completo per la microfiltrazione con filtri a carboni attivi ed attacco RAPID SYSTEM, vano per alloggiamento bombola CO2, display touch screen, carrozzeria in acciaio inox e chiusura di sicurezza.

PRODOTTI: 4

SELEZIONI 16: bicchiere 0.20 l, 0.50 l, 0.75 l e 1 l.

TIPOLOGIE DI ACQUA EROGATE:

- ACQUA NATURALE FREDDA
- ACQUA FRIZZANTE FREDDA
- ACQUA LEGGERMENTE FRIZZANTE FREDDA
- ACQUA NATURALE AMBIENTE
- ACQUA CALDA (OPTIONAL)



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Peso	Dimensioni (LXPXH)
RESIA	40 l/h (80 l/h)	banco di ghiaccio	80 Kg	54,5 x 63 x 163 cm*

\*può essere allestito con l'aggiunta di un coperchio per raggiungere l'altezza di 183 cm

Alcuni plus:

- **MICROFILTRAZIONE:**
- **UV-C LED SPIDER**

Dispositivo in teflon alimentare posizionato sul punto d'uso a protezione della retrocontaminazione. Frequenza di irraggiamento: 254 nm

- **NUOVO SISTEMA STRIKE (UV-C LED DISINFECTION)**

Per abbattere l'eventuale presenza di carica batterica nell'acqua.

- **OZONO PER SANIFICA**

Sistema di debatterizzante del punto d'uso con utilizzo di produttore di ozono

- **SANIFICA BORRACCIA**

Comando dedicato per erogazione controllata di acqua e ozono per la sanifica della borraccia

# RESIA

## DISPENSER A COLONNA

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Materiale carrozzeria:** Lamiera galvanizzata verniciata

**Vano di erogazione:** Acciaio inox

**Pressione alimentazione idrica:** 1 - 3,5 bar

**Temperatura ambiente d'esercizio:** 10 - 35° C

**Temperatura acqua alimentazione (min-max):** 10-25° C

**Alimentazione elettrica:** 220 V- 50 Hz monofase

**Interruttore on/off**

**Compressore Hp:** 1/8 " Hp

**Vasca banco ghiaccio:** 9,5 l

**Capacità banco ghiaccio:** 6 Kg

**Litri gasatore:** 1,5

**Pompa carbonatore:** 150 l/h

**Pompa di ricircolo:** NON PRESENTE

**Potenza assorbita:** 300 W

### ACCESSORI:

- Bombola CO2
- Kit acqua calda

### LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:

KIT UV-C LED

Manuale di istruzioni

*Il dispenser si avvale di un sistema di ultima generazione il quale unisce l'innovativa tecnologia della luce LED al potere germicida dell'emissione UV-C.*



UTILIZZABILE SOLO  
CON ACQUA POTABILE



UTILIZZABILE CON FILTRO WATER CARE  
FILTERS.



APPARECCHIO conforme a:  
D.M. 25/2012 - D.M. 174/2004